

FICHE TECHNIQUE

11.09.2015

ARIASHAMPOING BTP

SHAMPOING PUISSANT
POUR ENGIN DE CHANTIER



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIASHAMPOING BTP est un shampoing carrosserie puissant à usage professionnel, diluable à l'eau, employé pour le lavage des machines et engins de chantier. **ARIASHAMPOING BTP** dégrasse, dégraisse et élimine les résidus routiers et les salissures tenaces.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIASHAMPOING BTP s'utilise sur tous types d'engins de chantier, pelle mécanique, manitou, toupie, bétonnière, tracteur agricole et petits appareillages mobiles...

MODE D'EMPLOI

Agiter **ARIASHAMPOING BTP** avant emploi. Diluer jusqu'à 10% dans l'eau en fonction degré de saleté et appliquer au pulvérisateur. Laisser agir 5 à 10 minutes puis rincer à l'eau claire sous pression.

CONSOMMATION MOYENNE : Variable selon le degré d'encrassement.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Orange
Odeur	: Ethérée
pH	: 12.5
Masse volumique	: 1.06 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER

Composants dangereux :
METASILICATE DE SODIUM

Mention de danger (CLP) :

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence (CLP) :

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P311 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P404 Stocker dans un récipient fermé.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P280 Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

Etiquetage des détergents :

Moins de 5 % de : agents de surface non ioniques, EDTA et sels.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

