

FICHE TECHNIQUE

14.10.2015

ARIAPERLAS® PROTEC

REVÊTEMENT ÉLASTIQUE D'ÉTANCHÉITÉ
À FINITON GRANULEUSE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIAPERLAS® PROTEC est un revêtement élastique d'étanchéité à base de copolymères acryliques en dispersion aqueuse. Il s'applique en couche de finition du revêtement **ARIAPERLAS®** et présente une résistance à l'abrasion élevée permettant une circulation des piétons sans protection rapportée (chape, dalle, carrelage...). **ARIAPERLAS® PROTEC** est sans solvants, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAPERLAS® PROTEC s'emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d'étanchéité : toiture traditionnelle, toiture terrasse et balcon circulaire (à pente ≥ 1), couverture métallique, façade, mur extérieur et/ou intérieur...

MODE D'EMPLOI

Mélanger avant emploi. Appliquer **ARIAPERLAS® PROTEC** sans le diluer à la spatule ou à la lisseuse en couche de finition, après séchage de la seconde couche d'**ARIAPERLAS®**.

CONSOMMATION MOYENNE : 1.5 à 2 kg au m².
SÉCHAGE : 48 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler sous la pluie, risque de gel ou de forte chaleur (supérieure à 30°C). Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

RESTRICTIONS D'UTILISATION

ARIAPERLAS® PROTEC n'assure pas seul la fonction d'étanchéité, il s'emploie uniquement en complément d'**ARIAPERLAS®**. Se reporter au dossier technique décrivant les conditions d'emploi et de mise en œuvre du revêtement élastique d'étanchéité **ARIAPERLAS®**.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Pâteux
Odeur	: Caractéristique
pH	: 8.50
Densité	: > 1
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

