

FICHE TECHNIQUE


22.05.2015

ARIAPROTEC PLUIE

AGENT DE PROTECTION POUR
MORTIER ET ENDUIT FRAIS



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIAPROTEC PLUIE est un agent de protection incolore en phase aqueuse, prêt à l'emploi, destiné à protéger les mortiers et enduits frais de la pluie et des eaux de ruissellement. **ARIAPROTEC PLUIE** renforce et imperméabilise la couche de surface, formant une barrière protectrice jusqu'au séchage complet. Il assure la durabilité de vos travaux, les mettant à l'abri des risques de délavage. Il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau et laisse respirer les supports pour garantir un séchage à cœur régulier.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAPROTEC PLUIE s'applique sur supports frais, exposés aux intempéries. Il convient pour tous les types de mortiers et enduits extérieurs, mortiers de réparation, enduits à base de chaux ou ciment...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Appliquer **ARIAPROTEC PLUIE** au pulvérisateur basse pression, sans insister pour ne pas abîmer la couche de surface du mortier ou de l'enduit.

CONSOMMATION MOYENNE : 5 à 6 m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter les projections sur le verre, l'aluminium et les surfaces sensibles. Rincer aussitôt à l'eau. Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CONSEILS D'UTILISATION

Si vous ne connaissez pas la taille de la buse de votre pulvérisateur, démarrer la pulvérisation loin du support et rapprochez vous jusqu'à trouver la bonne distance. **ARIAPROTEC PLUIE** ne modifie pas le temps de prise dans la masse.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Inodore
pH	: 10.5 (100g/l à 20°C)
Masse volumique	: 1.185± 0.01 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

