

FICHE TECHNIQUE

07.09.2015

ARIAETANCH PLUS

REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIAETANCH PLUS est un revêtement d'étanchéité semi épais en phase aqueuse, qui forme, après séchage, un film souple et imperméable. Il s'applique en 2 couches, seul ou combiné à la trame **ARIARENFORT** non tissée, pour une résistance mécanique renforcée. **ARIAETANCH PLUS** convient à des utilisations sur sols et/ou murs, et devra être recouvert par un carrelage.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAETANCH PLUS s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche... Il adhère sur le béton, la brique, les plaques de plâtre cartonnées...

MODE D'EMPLOI

Mélanger avant emploi. Appliquer **ARIAETANCH PLUS** sans le diluer au rouleau ou à la brosse en 2 couches. Dans le cas où vous employez **ARIAETANCH PLUS** combiné à la trame **ARIARENFORT**, appliquer une première couche et dérouler la trame en la faisant pénétrer dans la couche, sans plis ni bourrelet, et recouvrir un lé par le suivant sur 5 cm environ. Laisser sécher 1 à 24 heures avant d'appliquer la seconde couche, suivant l'hygrométrie et la température ambiante. Veiller à recouvrir complètement la trame.

CONSOMMATION MOYENNE : 0.4 à 0.5 kg au m² par couche.

SEC AU TOUCHER : 20 à 30 minutes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Sur les supports farineux ou très fermés comme les carreaux de plâtre, utiliser obligatoirement un primaire d'adhérence type **ARIAFIX 1000**. Procéder à des essais préalables pour vérifier la bonne accroche générale.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Semi épais
Odeur	: Caractéristique
pH	: 9
Masse volumique	: $1.24 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

