

FICHE TECHNIQUE

18.02.2015

ARIARENFORT FLEX

TRAME DE RENFORCEMENT NON TISSÉE

PRÉSENTATION

ARIARENFORT FLEX est une trame en polyester non tissée, flexible et facilement pliable, employée en complément des revêtements d'étanchéité de la gamme **ARIA FRANCE**, pour le pontage des fissures, le renforcement des angles et le traitement des points singuliers. **ARIARENFORT FLEX** augmente les résistances mécaniques et assure une meilleure répartition des sollicitations au droit des fissures.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIARENFORT FLEX convient pour des applications extérieures sur toitures, façades, terrasses, et pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides. Elle permet la réparation de tuiles ou gouttières, et les reprises d'étanchéité... Elle est compatible avec les produits suivants :

- **ARIAPERLAS®**
- **ARIAETANCH**
- **ARIAETANCH PLUS**
- **ARIAETANCH-R**
- **ARIAENDUIT STICK**
- ...

MODE D'EMPLOI

Dérouler la trame **ARIARENFORT FLEX** et la faire pénétrer dans la première couche fraîche du revêtement auquel elle est associée, sans plis ni bourrelet. Veillez à recouvrir complètement la trame lors de l'application de la seconde couche. Dans le cas où vous utilisez plusieurs lés de trame, prévoir impérativement un recouvrement des lés sur 5 cm.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Solide
Couleur	: Blanc
Odeur	: Inodore
pH	: Non concerné
Densité	: > 1
Hydrosolubilité	: Insoluble



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 5 ans.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

