

FICHE TECHNIQUE

04.06.2015

ARIAMAT FAÇADE AIRLESS

PEINTURE DE FAÇADE
LESSIVABLE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIAMAT FAÇADE AIRLESS est une peinture d'extérieur en phase aqueuse, à fort pouvoir couvrant, pour façades mêmes anciennes et soumises aux intempéries. Insensible à l'alcalinité des fonds, **ARIAMAT FAÇADE AIRLESS** convient parfaitement à tous les travaux de ravalement sur supports ciment. Elle forme un film imperméable et lessivable pour prévenir les salissures et le développement de mousses, lichens, micro-algues...

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAMAT FAÇADE AIRLESS s'applique en 2 couches sur tous les revêtements de façades tels que le béton, brique, pierre, enduit, crépis... **ARIAMAT FAÇADE AIRLESS** est destinée à la construction neuve ou la rénovation, et présente un aspect mat en finition.

MODE D'EMPLOI

Mélanger **ARIAMAT FAÇADE AIRLESS** avant emploi. Appliquer en 2 couches au rouleau, au pinceau ou au pistolet airless sur supports propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Laisser sécher 12 heures minimum entre les couches.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 au m² au kg par couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur, (température supérieure à +30°C), gel et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CONSEILS D'UTILISATION

Avant application, il est recommandé de nettoyer les façades anciennes avec **ARIANET FAÇADE**, et d'éliminer les mousses et moisissures avec un traitement spécifique type **ARIADEMOUSS PRO**, **ARIADEMOUSS SUPER PRO** ou **ARIADEMOUSS MAXI PRO**. Sur surfaces métalliques, il est nécessaire de procéder préalablement à une protection anti-corrosion avec **ARIACONV-R**.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Pâteux
Odeur	: Caractéristique
pH	: 8.5
Masse volumique	: > 1 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

