

## FICHE TECHNIQUE

16.07.2015

# ARIAETANCH PLUS KIT

## KIT D'ÉTANCHÉITÉ SOUS CARRELAGE



FABRICATION  
FRANÇAISE



### PRÉSENTATION

**ARIAETANCH PLUS KIT** est un kit d'étanchéité sous carrelage, comprenant 1 litre de fixateur de fond **ARIAFIX 1000**, 4 kg de revêtement d'étanchéité **ARIAETANCH PLUS KIT** et une trame de renforcement **ARIARENFORT** 10 cm x 10 m. Après séchage, il forme un film souple et imperméable, qui devra être recouvert par un carrelage.

### DOMAINES D'APPLICATION

**ARIAETANCH PLUS KIT** s'emploie pour les travaux d'étanchéité sous carrelage des pièces humides : cuisine, salle de bain, douche... Il adhère sur le béton, la brique, les plaques de plâtre cartonnées...

### MODE D'EMPLOI

Appliquer le primaire **ARIAFIX 1000** en une couche et le recouvrir avant séchage avec **ARIAETANCH PLUS** en 2 couches, au rouleau ou à la brosse. Poser la trame **ARIARENFORT** au niveau des angles dans la première couche encore fraîche. Laisser sécher 1 à 24 heures avant d'appliquer la seconde couche, suivant l'hygrométrie et la température ambiante. Veiller à recouvrir complètement la trame.

CONSOMMATION MOYENNE : Kit pour 5 m<sup>2</sup>.  
SEC AU TOUCHER : 20 à 30 minutes.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni sur support gelé ou avec un risque de gel. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Sur les supports farineux ou très fermés comme les carreaux de plâtre, utiliser obligatoirement un primaire d'adhérence type **ARIAFIX 1000**. Procéder à des essais préalables pour vérifier la bonne accroche générale.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



## FICHE TECHNIQUE

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C. Conservation : 12 mois.

### SÉCURITÉ

Se reporter aux fiches de données de sécurité spécifiques des composants.

### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

