

# FICHE TECHNIQUE

06.03.2015

## ARIAHYDROPLAC 510

HYDROFUGE DE SURFACE  
POUR PLÂTRE



FABRICATION  
FRANÇAISE



### PRÉSENTATION

**ARIAHYDROPLAC 510** est un hydrofuge de surface concentré de couleur verte, diluable à l'eau, spécialement élaboré pour imprégner, durcir et étanchéifier les supports poreux, les carreaux et/ou les plaques à base de plâtre. Il renforce et imperméabilise les supports mêmes les plus abîmés. Après application, **ARIAHYDROPLAC 510** forme une protection permanente contre l'humidité.

### DOMAINES D'APPLICATION

**ARIAHYDROPLAC 510** s'emploie sur tous les supports poreux tels que stuc, plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre cartonné, ... Sa formule sans solvant autorise une application dans des locaux faiblement ventilés et la couleur verte permet de contrôler facilement les supports traités. Après séchage, il est recouvrable par du papier peint, de la peinture, un enduit de lissage, une colle à carrelage...

### MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Diluer **ARIAHYDROPLAC 510** à raison de 1 volume pour 2 à 3 volumes d'eau. Nettoyer et dépeussier les supports. Débarrasser les supports humides ou abîmés des parties non adhérentes. Appliquer au rouleau, au pinceau ou au pulvérisateur en 1 ou 2 couches suivant la porosité du support. Nettoyer les outils à l'eau.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 5 m<sup>2</sup> au litre.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 à 24 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 24 heures.

### CONSEILS D'UTILISATION

**ARIAHYDROPLAC 510** est destiné à des applications en pièces humides et permet également de renforcer les plaques de plâtre préfabriquées déjà hydrofugées.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Vert
Odeur	: Caractéristique
pH	: 8.5
Masse volumique	: > 1 kg/dm <sup>3</sup>
Solubilité	: Hydrosoluble

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit protégé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.  
Conservation : 24 mois.

### SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité sur [www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

