

FICHE TECHNIQUE

22.05.2015

ARIAETANCH FUIITE

REVÊTEMENT ANTI-FUIITE
ET RÉPARATION D'ÉTANCHÉITÉ



PRÉSENTATION

ARIAETANCH FUIITE est un revêtement anti-fuite et réparation d'étanchéité, prêt à l'emploi. Combiné à la trame **ARIARENFORT**, il permet de réparer et étancher des joints, des fissures, des tuiles cassées, des gouttières abîmées... Il s'applique en 2 couches et forme, après séchage, un revêtement souple et imperméable, capable d'encaisser des déformations importantes sans laisser réapparaître de fissures. **ARIAETANCH FUIITE** est sans solvants, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAETANCH FUIITE s'applique directement sur tuile, ardoise, zinc, aluminium, acier galvanisé, PVC...

MODE D'EMPLOI

Mélanger avant emploi. Appliquer **ARIAETANCH FUIITE** au rouleau, pinceau ou à la brosse sans le diluer en 2 couches épaisses. Dérouler la trame **ARIARENFORT** en la faisant pénétrer dans la première couche fraîche, sans plis ni bourrelet. Laisser sécher 48 heures avant d'appliquer la seconde couche. Veillez à recouvrir complètement la trame.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas appliquer par temps de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|---------------|-------------------|
| Etat physique | : Pâteux |
| Odeur | : Caractéristique |
| pH | : 8.50 |
| Densité | : > 1 |
| Solubilité | : Hydrosoluble |

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

