

FICHE TECHNIQUE

22.05.2015

ARIAROLL 180

GÉOTEXTILE POUR AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



PRÉSENTATION

ARIAROLL 180 est un géotextile 180 g/m², non tissé, composé à 100% de fibres polypropylène thermolié reliées mécaniquement selon un procédé d'aiguilletage lui conférant une résistance mécanique élevée. Il convient pour la stabilisation sous allées et terrasses (gravillonées, pavés autobloquants, caillebotis, ...), la préparation des sols avant bassins (piscines, bacs de rétention, ...), la protection des végétaux, la réalisation de drains...

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAROLL 180 est employé pour la construction de routes, chemins, voies ferrées, tunnels, murs de rétention, fosses, réservoirs... **ARIAROLL 180** s'applique aux opérations de drainage et filtration des eaux de ruissellement, la stabilisation des sols, la séparation et le maintien des matériaux... Il offre une protection durable et non polluante.

MODE D'EMPLOI

Creuser une tranchée de 40 à 80 cm de profondeur. Dérouler et positionner **ARIAROLL 180** au fond de la tranchée. Placer le drain et le recouvrir de graviers. Envelopper avec les remontées de géotextile. Recouvrir de terre végétale et compacter.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Solide
Couleur	: Blanc
Odeur	: Inodore
pH	: Non applicable
Densité	: <1
Hydrosolubilité	: Insoluble



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température inférieure à 60°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

