

FICHE TECHNIQUE

12.06.2015

ARIAFLASH ACTIV

ACTIVATEUR POUR
TRAITEMENT ANTI-MOUSSE



PRÉSENTATION

ARIAFLASH ACTIV est un activateur spécialement élaboré pour réduire le temps d'action des traitements anti-mousse de la gamme **ARIADEMOUSS PRO**. Combiné au traitement anti-mousse, il augmente la rapidité de destruction et élargit le spectre de nettoyage aux pollutions atmosphériques, fumées de cheminée, traces noires... Après séchage, **ARIAFLASH ACTIV** est incolore.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAFLASH ACTIV s'utilise uniquement en complément des produits **ARIADEMOUSS PRO**, **ARIADEMOUSS SUPER PRO** et **ARIADEMOUSS MAXI PRO** pour les travaux de nettoyage des toitures, terrasses, façades, murs, dallages...

MODE D'EMPLOI

Agiter **ARIAFLASH ACTIV** avant emploi. Respecter les dosages ci-après. Appliquer conformément au mode d'emploi du traitement anti-mousse auquel il est associé.

DOSAGE

ORDRE	AVEC ARIADEMOUSS PRO	AVEC ARIADEMOUSS SUPER PRO	AVEC ARIADEMOUSS MAXI PRO
1	4.5L D'ARIADEMOUSS PRO	3.5L D'EAU	12.5L D'EAU
2	0.5L D'ARIAFLASH ACTIV	1L D'ARIADEMOUSS SUPER PRO	1L D'ARIADEMOUSS MAXI PRO
3	-	0.5L D'ARIAFLASH ACTIV	1.5L D'ARIAFLASH ACTIV

Verser les composants dans l'ordre.
Agiter le mélange en évitant les projections.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Si des auréoles blanchâtres apparaissent après séchage, par exemple sur des supports non absorbants ou foncés, les éliminer par un lavage à l'eau avec brossage si nécessaire. Le verre, l'aluminium et les peintures peuvent être dégradés, éviter toutes projections, rincer immédiatement à l'eau. Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Inodore
pH	: 14
Masse volumique	: $1.25 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :
11-02-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Généraux :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les poussières/brouillards/vapeurs.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

