

FICHE TECHNIQUE

15.05.2015

ARIAFIX 1000

FIXATEUR ET PRIMAIRE D'ADHÉRENCE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIAFIX 1000 est un fixateur et primaire d'adhérence, diluable à l'eau, qui favorise l'accrochage des mortiers, enduits ou plâtre sur les supports. Appliqué en surface, il régule la porosité du fond et améliore l'adhérence sans nécessité de piquage. Ajouté à l'eau de gâchage, pour la fabrication de plâtre ou la barbotine, il renforce le collage et assure la durabilité des travaux.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAFIX 1000 adhère sur la plupart des supports tels que les parpaings, les briques, les pierres, le bois... Il se mélange également à l'eau de gâchage du plâtre ou de la barbotine pour augmenter l'accrochage au support.

MODE D'EMPLOI

EN COUCHE D'ACCROCHAGE :

Agiter avant emploi. Diluer **ARIFIX 1000** à raison de 1 volume pour 1 à 2 volumes d'eau suivant la porosité du support. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Mettre en oeuvre les mortiers, enduits, plâtre avant séchage de la couche d'accrochage.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 6 m² au litre.

EN MÉLANGE DANS LE PLÂTRE OU LA BARBOTINE :

Incorporer **ARIAFIX 1000** non dilué à l'eau de gâchage.

DOSAGE : 2.5 à 3 litres par sac de 35 kg de ciment.
1.5 à 2 litres par sac de 25 kg de plâtre.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Blanc
Odeur	: Caractéristique
pH	: 7.00 - 8.50
Masse volumique	: $1.00 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

