

FICHE TECHNIQUE

18.02.2015

ARIAPRIM AQUA

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR
PEINTURE EXTÉRIEURE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIAPRIM AQUA est un primaire d'adhérence, prêt à l'emploi, qui renforce l'accrochage des peintures extérieures aqueuses de la gamme **ARIA FRANCE** sur tous les supports, même les plus lisses. Il régule la porosité du fond, améliore la tenue des peintures et assure la durabilité de vos travaux.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAPRIM AQUA augmente l'adhérence des peintures de toitures et façades sur les supports neufs ou anciens du bâtiment tels que les bétons, les briques, les enduits, les pierres, les tuiles...

MODE D'EMPLOI

Agiter **ARIAPRIM AQUA** avant emploi. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Appliquer en une couche au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. Attendre 6 à 12 heures avant recouvrement.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler sous la pluie, risque de gel ou de forte chaleur (supérieure à 30°C). Ne pas appliquer sur support hydrofugé ou bloqué par une sous-couche, une peinture, un revêtement. Ne pas appliquer **ARIAPRIM AQUA** sur béton, enduit ou crépis « frais ». Une période de séchage de 28 jours minimum est nécessaire. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



Consulter nos fiches techniques et FDS en ligne sur www.aria-france.com

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

| | |
|-----------------|-----------------------------------|
| Etat physique | : Liquide |
| Couleur | : Blanc |
| Odeur | : Caractéristique |
| pH | : 7.00 - 8.50 |
| Masse volumique | : $1.00 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$ |
| Solubilité | : Hydrosoluble |

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

