

FICHE TECHNIQUE

18.02.2015

ARIAPERLAS® PRIMAIRE

PRIMAIRE D'ADHÉRENCE POUR REVÊTEMENT
D'ÉTANCHÉITÉ



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIAPERLAS® PRIMAIRE est un primaire d'adhérence, qui renforce l'accrochage du revêtement d'étanchéité **ARIAPERLAS®** sur tous les supports, même les plus lisses. Il régule la porosité du fond, améliore la tenue du revêtement et assure la durabilité de vos travaux.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAPERLAS® PRIMAIRE augmente l'adhérence sur les supports neufs ou anciens du bâtiment tels que les bétons, les briques, les enduits, les pierres, les tuiles...

MODE D'EMPLOI

Agiter **ARIAPERLAS® PRIMAIRE** avant emploi. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé de toutes les parties non adhérentes. Appliquer en une couche au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur. Attendre 6 à 12 heures avant recouvrement.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Ne pas travailler sous la pluie, risque de gel ou de forte chaleur (supérieure à 30°C). Ne pas appliquer sur support hydrofugé ou bloqué par une sous-couche, une peinture, un revêtement. Ne pas appliquer **ARIAPERLAS® PRIMAIRE** sur béton, enduit ou crépis « frais ». Une période de séchage de 28 jours minimum est nécessaire. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Blanc
Odeur	: Caractéristique
pH	: 7.00 - 8.50
Masse volumique	: $1.00 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

