

FICHE TECHNIQUE

10.07.2015

ARIABLACK MASSE PLUS

ADDITIF BITUMINEUX D'ÉTANCHÉITÉ FIBRÉ



PRÉSENTATION

ARIABLACK MASSE PLUS est un additif bitumineux d'étanchéité fibré, prêt à l'emploi, destiné aux travaux d'imperméabilisation des parties enterrées. **ARIABLACK MASSE PLUS** s'incorpore directement dans le mélange, et renforce l'étanchéité et la résistance de vos mortiers et/ou enduits de soubassement.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIABLACK MASSE PLUS convient pour les travaux suivants : imperméabilisation des fondations et parties enterrées, enduits d'étanchéité, cuvelages, réservoirs d'eau non potable...

DOSAGE

Il est préconisé un dosage à 3% de masse de ciment, soit environ 1 litre par sac de 35 kg de ciment.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Incorporer **ARIABLACK MASSE PLUS** dans le mélange, en même temps que l'eau de gâchage. Augmenter le temps de malaxage de quelques minutes. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Noir
Odeur	: Caractéristique
pH	: Non applicable
Densité	: < 1
Solubilité	: Insoluble



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07



GHS09

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Identificateur du produit :

EC 919-857-5 HYDROCARBURES C9-C11 N ALCANES, ISOALCANES CYCLIQUES < 2 %
AROMATIQUES

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H226 Liquide et vapeurs inflammables.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence - Généraux :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues, et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.

P261 Éviter de respirer les vapeurs.

P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/ ou un médecin en cas de malaise.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Éliminer le contenu/récipient dans le lieu d'élimination conformément à la réglementation locale.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



Consulter nos fiches techniques et FDS en ligne sur www.aria-france.com