

FICHE TECHNIQUE

11.09.2015

ARIACOLOR LIQUIDE

COLORANT LIQUIDE POUR
PLÂTRE ET CIMENT



PRÉSENTATION

ARIACOLOR LIQUIDE est un colorant liquide, prêt à l'emploi, employé pour teinter dans la masse les plâtres et ciments. **ARIACOLOR LIQUIDE** est une pâte pigmentaire en phase aqueuse pour une dispersion immédiate et une meilleure répartition dans la masse. Vendu avec bouchon doseur, **ARIACOLOR LIQUIDE** permet d'obtenir des dosages précis et améliore la régularité de la couleur.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIACOLOR LIQUIDE est compatible avec tous les types de plâtre et ciment. Il s'incorpore directement dans le mélange, dilué à l'eau de gâchage, pour tous vos travaux esthétiques. **ARIACOLOR LIQUIDE** existe en rouge, jaune, ocre et noir.

DOSAGE

Le dosage recommandé en **ARIACOLOR LIQUIDE** est compris entre 0.4 et 2.5% de masse de liant hydraulique, c'est-à-dire entre 2 et 10 doses par sac de liant selon la coloration souhaitée. Pour des sacs de 35 kg de ciment, utiliser les doses de 50 ml, et pour des sacs de 25 kg de plâtre, utiliser les doses de 25 ml.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Incorporer **ARIACOLOR LIQUIDE** avec l'eau de gâchage. Mélanger jusqu'à répartir le colorant uniformément. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché (attendre le séchage complet pour valider la couleur).



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



Consulter nos fiches techniques et FDS en ligne sur www.aria-france.com

FICHE TECHNIQUE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le dosage en **ARIACOLOR LIQUIDE** doit être adapté selon la teinte recherchée et la composition du mélange (liant, sable...). Avec du colorant noir, préférez l'emploi de ciment gris. Avec du colorant rouge, jaune ou ocre, préférez un ciment blanc.

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter aux fiches de données de sécurité spécifiques des colorants.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

