

FICHE TECHNIQUE

05.04.2015

ARIAENTRAINE-R

ENTRAÎNEUR D'AIR



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

BIODÉGRADABLE À 95%

ARIAENTRAINE-R est un entraîneur d'air permettant d'incorporer, au moment du malaxage, une quantité contrôlée de fines bulles d'air uniformément réparties dans la masse et qui subsistent après durcissement. Les bulles d'air jouent le rôle de vase d'expansion, elles assurent une protection efficace contre les cycles de gel/dégel, améliorent l'isolation thermique et réduisent le poids total. **ARIAENTRAINE-R** limite les remontées d'eau par capillarité, augmente la maniabilité pour une mise en place facilitée, favorise l'homogénéité et l'aspect au décoffrage.

DOMAINES D'APPLICATION

Sur chantier, **ARIAENTRAINE-R** s'incorpore directement dans la bétonnière, dilué dans l'eau de gâchage. Il s'applique à la fabrication de mortiers, enduits, coulis d'injection pour les constructions en montagne, les ouvrages exposés aux intempéries et/ou cycles de gel/dégel, la préfabrication, les chapes allégées...

DOSAGE

Le dosage recommandé en **ARIAENTRAINE-R** est compris entre 0.05 et 0.2 % de masse de ciment, c'est-à-dire entre 17.5 ml et 70 ml par sac de 35 kg de ciment, pour une teneur en air totale avoisinant les 5% en volume.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Incorporer **ARIAENTRAINE-R** mélangé à l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



Consulter nos fiches techniques et FDS en ligne sur www.aria-france.com

FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Bleu
Odeur	: Inodore
pH	: 7
Masse volumique	: $1.01 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Prévention :

P264	Se laver la peau soigneusement après manipulation.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P332 + P313	En cas d'irritation cutanée : consulter un médecin.
P337 + P313	Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
P362	Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



Consulter nos fiches techniques et FDS en ligne sur www.aria-france.com