

FICHE TECHNIQUE

01.07.2015

ARIACOLOR

COLORANT EN POUDRE POUR CIMENT, PLÂTRE ET CHAUX

PRÉSENTATION

ARIACOLOR est un colorant en poudre, prêt à l'emploi, employé pour teinter dans la masse les ciments, plâtres et chaux. **ARIACOLOR** est élaboré à partir d'oxydes métalliques synthétiques pour une meilleure répartition dans la masse et une bonne tenue aux UV.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIACOLOR est compatible avec tous les types de liant. Il s'incorpore directement au mélange sec, avant d'ajouter l'eau de gâchage, pour tous vos travaux esthétiques. **ARIACOLOR** existe en rouge, jaune, ocre, brun clair, brun foncé et noir.

DOSAGE

ARIACOLOR présente une densité apparente de 0.35 à 0.85 selon les couleurs, ce qui représente 350 g à 850 g de colorant par dose de 1 litre. Le dosage recommandé en **ARIACOLOR** est compris entre 1 et 3% de masse de liant, c'est-à-dire entre 1 et 3 doses par sac de liant selon la coloration souhaitée.

MODE D'EMPLOI

Incorporer **ARIACOLOR** au mélange sec, avant introduction de l'eau de gâchage. Mélanger jusqu'à répartir le colorant uniformément. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché (attendre le séchage complet pour valider la couleur).



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Le dosage en **ARIACOLOR** doit être adapté selon la teinte recherchée et la composition du mélange (liant, sable...). Avec du colorant noir, préférez l'emploi de ciment gris. Avec du colorant rouge, jaune ou ocre, préférez un ciment blanc.

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +30°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter aux fiches de données de sécurité spécifiques des colorants.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

