

FICHE TECHNIQUE

03.05.2015

ARIACURE 610

PRODUIT DE CURE
POUR BÉTON ET MORTIER



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIACURE 610 est un produit de cure concentré, diluable à l'eau, spécialement élaboré pour minimiser l'évaporation de l'eau en début de prise des bétons et mortiers. **ARIACURE 610** forme en surface une pellicule régulatrice d'évaporation pour garantir une parfaite hydratation du ciment. Il assure une protection optimale contre la dessiccation afin de prévenir la fissuration et la chute des résistances mécaniques, et augmenter la durabilité des ouvrages.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIACURE 610 s'applique en surface du béton frais lorsque les conditions climatiques (soleil, chaleur ou vent) accélèrent l'évaporation de l'eau de gâchage. Il s'emploie pour les ouvrages présentant un rapport surface/volume élevé comme les dalles, radiers ou chapes, les bétons routiers, les ouvrages d'art, les bétons préfabriqués...

MODE D'EMPLOI

Agiter **ARIACURE 610** avant emploi. Diluer à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau. Pour de faibles chaleurs (inférieures à 25°C, exposition indirecte au soleil...), il est possible de le diluer jusqu'à 1 volume pour 10 volumes d'eau. Appliquer au pulvérisateur en surface du béton frais immédiatement après disparition de l'eau de ressuage. **ARIACURE 610** s'éliminera naturellement sous l'action du trafic et/ou des agents atmosphériques.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 5 m² au litre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Dans le cas d'application rapide d'un revêtement en surface du béton qui ne laissera pas le temps pour une élimination totale d'**ARIACURE 610**, employer une résine d'accrochage type **ARIALATEX 1000** ou éliminer les résidus d'**ARIACURE 610** par brossage.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Blanc
Odeur	: Caractéristique
pH	: 7 - 8
Masse volumique	: $1.02 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

EUH208 Contient du BUTYL ACRYLATE, -nom, METHYL METHACRYLATE. Peut déclencher une réaction allergique.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

