

ARIADECO N

AGENT DE DÉMOULAGE CONCENTRÉ POUR BÉTON

PRÉSENTATION

ARIADECO N est un agent de démoulage concentré pour béton, diluable à l'eau, pour des applications par pulvérisation permettant d'obtenir des couches minces et d'optimiser la concentration par unité de surface à traiter. Il forme un film séparateur, à haut pouvoir couvrant, et supprime toute adhérence du béton sur le coffrage. **ARIADECO N** ne tache pas le béton et ne nuit pas à la bonne adhérence des peintures ou enduits appliqués par la suite.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIADECO N s'emploie sur chantier pour tous les démoulages différés. Il convient parfaitement aux coffrages métalliques, plastiques, bois, contre-plaqués... **ARIADECO N** n'est pas délavé par la pluie, il combine un effet anti-poussière et permet :

- d'obtenir des surfaces lisses et sans défauts.
- d'éviter l'apparition de taches.
- d'obtenir des surfaces de béton plus imperméables.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Diluer jusqu'à 1 volume pour 9 volumes d'eau. **ARIADECO N** peut être appliqué à la brosse, à l'éponge ou au chiffon, cependant, la pulvérisation demeure le moyen de répartition le plus adapté et le plus homogène. La nature chimique de l'agent de démoulage **ARIADECO N** lui permet de se maintenir à l'interface béton/coffrage. Il ne migre pas dans les réseaux capillaires du béton, ce qui lui permet d'être particulièrement efficace.

CONSOMMATION : Variable selon le type de coffrage, 50 m² par litre de préparation en moyenne.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Sur les coffrages bois et contre-plaqué, procéder à l'application une demi heure à une heure avant le bétonnage. Sur coffrages absorbants, réaliser deux applications à trois heures d'intervalles. Ne convient pas pour les supports TRÈS absorbants. Préférer l'emploi d'**ARIADEMOULAGE** ou **ARIADEMOULAGE VEGETAL**. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Beige
Odeur	: Grasse
pH	: 7.5
Masse volumique	: 1.01 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P305 + P351 + P338 **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:** rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

