

FICHE TECHNIQUE

11.06.2015

ARIAETANCH-R REVÊTEMENT D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR



PRÉSENTATION

ARIAETANCH-R est un revêtement souple d'étanchéité à l'air, prêt à l'emploi, en phase aqueuse. Il permet de réduire le débit d'air traversant l'enveloppe des bâtiments pour satisfaire aux exigences de la RT 2012 et notamment le test d'infiltrométrie à la Blower-door. **ARIAETANCH-R** a fait l'objet d'un rapport d'essai de mesure de perméabilité à l'air selon la norme NF EN 13829 et le guide d'application GA P50-784. **ARIAETANCH-R** est sans solvants, sans CMR et classé A pour les émissions de COV.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIAETANCH-R s'emploie en construction neuve ou rénovation pour les travaux d'étanchéité à l'air des murs intérieurs. Il s'applique directement sur bétons, bétons cellulaires, parpaings, briques, pierres naturelles, bois, etc...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Nettoyer, dépoussiérer le support et le débarrasser des parties non adhérentes. Appliquer **ARIAETANCH-R** en 2 couches au rouleau ou au pistolet airless (buse 521) sur les murs périphériques en contact direct avec l'extérieur.

CONSOMMATION MOYENNE : 0.5 litre au m² en 2 couches.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 24 à 48 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 48 heures.

TRAITEMENT DES POINTS SINGULIERS

Avant application, il convient de combler et recouvrir les points singuliers comme les encadrements de portes et de fenêtres, les passages de tuyaux, les trous avec **ARIAETANCH-R** ou **ARIAETANCH STICK** conditionné en cartouche pour une dépose plus facile et rapide.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES

Etat physique	: Liquide visqueux
Couleur	: Bleu
Odeur	: Caractéristique
pH	: 7,5 - 9,0
Masse volumique	: $1.00 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

