

FICHE TECHNIQUE

17.11.2017

ARIACOLOR SOL

LASURE COLORÉE POUR BÉTON EN PHASE AQUEUSE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIACOLOR SOL est une lasure de protection colorée anti-poussière, prêt à l'emploi, conçue pour la décoration et la réparation des bétons. Il protège durablement et facilite le nettoyage, il limite le poussiérage de surface et présente une résistance à l'abrasion élevée.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIACOLOR SOL s'emploie sur tous les supports, sols et murs, intérieurs et extérieurs. Il s'utilise également pour les dallages et allées de garage, murs ainsi que pour le mobilier urbain. **ARIACOLOR SOL** convient sur tous les types de bétons poreux.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. La première couche peut être diluée avec 3 à 5% d'eau. Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés et débarrassés des parties non adhérentes. Appliquer **ARIACOLOR SOL** au pulvérisateur, au rouleau à poil court ou à la brosse en 1 à 3 couches selon l'intensité de la teinte recherchée et l'état du support. Appliquer la première couche jusqu'à saturation du support. Attendre 6 à 12h entre les couches. Pour les supports fermés et très peu poreux, préférer l'emploi d'un produit solvanté qui possède un meilleur pouvoir de pénétration dans les supports et présente un effet mouillé renforcé.

CONSOMMATION MOYENNE : 6 à 8 m² au litre par couche.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 6 à 12 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: teinté
Odeur	: Caractéristique
pH	: 6.5 - 7.5
Masse volumique	: $1.02 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

EUH208 Contient: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one and 2-methyl-2H -isothiazol-3-one (3:1), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one.
Peut produire une réaction allergique.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

