

FICHE TECHNIQUE

06.04.2018

ARIASATIN PRÉMIUM

PEINTURE SATINÉE TRÈS OPACIFIANTE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIASATIN PRÉMIUM est une peinture de décoration murale satinée en phase aqueuse à fort pouvoir opacifiant à base de liant acrylique.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIASATIN PRÉMIUM convient en finition à tous les travaux d'intérieur sur les matériaux habituels où l'on recherche un aspect de surface soyeux et/ou facile à nettoyer.

MODE D'EMPLOI

ARIASATIN PRÉMIUM s'applique sur support sain, propre et sec conformément au DTU 59.1. Mélanger avant emploi. Sur tout support poreux non peint, appliquer une première couche d'**ARIAMAT PRÉMIUM** diluée à 5% d'eau. **ARIASATIN PRÉMIUM** s'applique au rouleau, à la brosse et au pistolet Airless.

CONSOMMATION MOYENNE : 10 à 12 au m²/litre par couche.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter de travailler en dehors du créneau de température [+10°C – +30°C] au risque de perturber le séchage et de constater des défauts d'aspect en fin de chantier. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	: Satiné
Couleurs	: Blanc et tons pastels (1% max de colorant sans C.O.V.)
Odeur	: Faible
Densité	: 1.37
Dilution	: Eau
Support	: Plaque de plâtre, enduit de ciment, brique, parpaing, anciennes peintures adhérentes, plâtre et dérivés, béton cellulaire, toile de verre.
Séchage	: Hors poussière : env. 2 heures Recouvrable : env. 12 heures
Classification	: AFNOR 36-005 famille 1, classe 7b2

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C .
Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

