

## FICHE TECHNIQUE

05.02.2018

# ARIAMAT PRÉMIUM

## PEINTURE SPÉCIALE PLAQUE DE PLÂTRE



FABRICATION  
FRANÇAISE



### PRÉSENTATION

**ARIAMAT PRÉMIUM** est une peinture de décoration mate en phase aqueuse à fort pouvoir opacifiant à base de liant acrylique et de résine alkyde.

### DOMAINES D'APPLICATION

**ARIAMAT PRÉMIUM** convient à tous les travaux d'intérieur en murs et plafond constitués des matériaux habituels. Masque tous les supports en 2 couches maximum, notamment les plaques de plâtre à épiderme cartonnée. Adhère directement à tous les supports poreux ou farinants et donne un aspect de finition mat profond et régulier.

### MODE D'EMPLOI

**ARIAMAT PRÉMIUM** s'applique sur support sain, propre et sec conformément au DTU 59.1. Mélanger avant emploi. Diluer la première couche à 5%. **ARIAMAT PRÉMIUM** s'applique au rouleau, à la brosse et au pistolet Airless. Laisser sécher 12 heures avant d'appliquer la 2<sup>ème</sup> couche.

CONSOMMATION MOYENNE : 8 à 10 au m<sup>2</sup>/litre par couche.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Eviter de travailler en dehors du créneau de température [+10°C – +30°C] au risque de perturber le séchage et de constater des défauts d'aspect en fin de chantier. Nettoyer les outils à l'eau immédiatement après utilisation.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	: Mat profond
Couleurs	: Blanc et tons pastels (1% max de colorant sans C.O.V.)
Odeur	: Faible
Densité	: 1.46
Dilution	: Eau
Support	: Plaque de plâtre, enduit de ciment, brique, parpaing, anciennes peinture mates adhérentes, plâtre et dérivés, béton cellulaire, toile de verre.
Séchage	: Hors poussière : env. 2 heures Recouvrable : env. 12 heures
Classification	: AFNOR 36-005 famille 1, classe 7b2

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C .  
Conservation : 12 mois.

### SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

