

## FICHE TECHNIQUE

05.06.2015

# ARIAHYDROTOIT

HYDROFUGE RENOVATEUR COLORE  
POUR TOITURES



FABRICATION  
FRANÇAISE



### PRÉSENTATION

**ARIAHYDRO TOIT** est un hydrofuge rénovateur coloré en phase aqueuse, prêt à l'emploi, qui redonne à votre toiture ancienne un aspect neuf. **ARIAHYDRO TOIT** assure une protection durable contre la dégradation des matériaux par le gel.

### DOMAINES D'APPLICATION

**ARIAHYDRO TOIT** est destiné à la rénovation, la protection et à la coloration des toitures. **ARIAHYDRO TOIT** s'applique sur tous les supports courants en couverture comme les tuiles en béton, terres cuites, ardoises artificielles, fibrociments...

### MODE D'EMPLOI

Mélanger **ARIAHYDRO TOIT** avant emploi.  
Appliquer **ARIAHYDRO TOIT** en 2 couches à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur sur supports propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Laisser sécher 12 heures entre 2 couches.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m<sup>2</sup> au litre.

### CONSEILS D'UTILISATION

Il est conseillé de laver les supports 24 heures avant application avec un nettoyant spécifique à action rapide type **ARIAEXPRESS**, afin de désincruster et éliminer en profondeurs les salissures diverses.  
Ne pas appliquer sous la pluie ou risque de pluie. Eviter de travailler sous forte chaleur, gel et/ou vent fort.  
Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



## FICHE TECHNIQUE

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

|                 |   |                                |
|-----------------|---|--------------------------------|
| Etat physique   | : | Liquide                        |
| Odeur           | : | Caractéristique                |
| PH              | : | 6.5                            |
| Masse volumique | : | 1.03 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup> |
| Solubilité      | : | Hydrosoluble                   |

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +25°C.  
Conservation : 12 mois.

### SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

