

FICHE TECHNIQUE

18.06.2015

ARIALATEX POUDRE

RÉSINE D'ADHÉRENCE ET D'ÉTANCHÉITÉ
POUR BÉTON ET MORTIER



PRÉSENTATION

ARIALATEX POUDRE est une résine d'adhérence et d'étanchéité en poudre qui renforce l'accrochage du béton, mortier, enduit ou plâtre sur tous les supports, même les plus lisses. Incorporé dans le mélange, il augmente l'accrochage au support, améliore la résistance à l'eau et facilite la mise en oeuvre. **ARIALATEX POUDRE** se disperse aisément dans l'eau sous simple agitation pour une application en surface permettant de réguler la porosité du fond, favoriser l'adhérence et améliorer l'étanchéité. **ARIALATEX POUDRE** renforce les résistances mécaniques, contrôle la fissuration et assure la durabilité de vos réparations.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIALATEX POUDRE s'ajoute au mélange pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches...Il adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, les briques, les pierres, le bois...

MODE D'EMPLOI

Incorporer **ARIALATEX POUDRE** au mélange sec, avant introduction de l'eau de gâchage. Avant travaux, il est recommandé de procéder à des essais préalables pour ajuster le dosage à l'effet recherché.

DOSAGE : 1 dose de 350 g pour 1 sac de 35 kg de ciment.
1 dose de 350 g pour 6 sacs de 25 kg d'enduit prêt à l'emploi.

CONSEILS D'UTILISATION

En complément de l'incorporation dans la mélange, vous pouvez procéder à une application en surface des matériaux à recouvrir pour un collage renforcé. Verser **ARIALATEX POUDRE** sous agitation à raison de 1 dose de 350 g pour 1 à 3 litres d'eau selon la porosité du support. Vérifier que le support est propre, sec et débarrassé des parties non adhérentes. Appliquer en une couche à la brosse, au rouleau ou au pulvérisateur. Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, chapes ou dalles avant séchage de la couche d'accrochage.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 6 m² au litre.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Poudre
Couleur	: Blanc
Odeur	: Inodore
pH	: Non applicable
Densité	: < 1
Hydrosolubilité	: Miscible

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

